

PINTARRAYAS HOPPER-FI

TDK MACHINERY®

>> **ESTA PINTARRAYAS** es una máquina marcadora de carreteras de pintura en frío con bomba de émbolo de alta configuración.

BENEFICIOS

>> Puede rociar pintura a **base de solvente** de alta viscosidad, pintura a **base de agua** y otras bases de pintura fría.

>> Dicho equipo es **autopropulsado** y cuenta con un **sistema de transmisión** que nos permite realizar un trabajo con la más alta precisión en el pintado de las líneas, **su velocidad es variable** hacia adelante y hacia atrás.

>> Cuenta con **sistema de alerta de bajo nivel** de aceite ayudándole a saber cuándo necesita aceite y alargar la vida útil de su motor.

>> SOPORTE DE PISTOLA LIGERO

- Para **reducir al mínimo el movimiento** de la pistola causado por las irregularidades del pavimento.
- Diseño duradero con **material resistente**.
- **Retorno del cable asistido por resorte** para el cierre positivo de la pistola.

>> SISTEMA DE REDUCCION DE VIBRACIONES

- **Elimina las vibraciones** del motor llevando la calidad de la línea de pintura al siguiente nivel.

- Sistema de **manillar DualComfort:**

se adapta a todos los usuarios y es fácil de ajustar.

>> **Sistema de ajuste de pistola:** el sistema de colocación de pistola y marca de guía simple permite una configuración perfecta de la pistola en todo momento.

APLICACIONES

Industrias, construcción, etc.

USOS



Construcción

>> **El motor se desmonta** en segundos para darle **mantenimiento fácilmente**, sin necesidad de herramientas.

>> Rueda orientable con seguro para línea recta o bien con seguro para hacer curvas de precisión con radio amplio.

CARACTERÍSTICAS

>> MOTOR SWEDISH HUSKY POWER

- Fiable y fácil de arrancar.
- **MAYOR DESPLAZAMIENTO** sin afectar el tamaño del motor, para lograr **MAYOR POTENCIA**.



Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

**6 MESES
GARANTÍA**

www.hyundaipower.com.mx

f i y Hyundai Power Mx

PINTARRAYAS HOPPER-FI

TDK MACHINERY®

ESPECIFICACIONES DEL PINTARRAYAS

Motor:	SWEDISH HUSKY POWER
Flujo máximo:	5.2 L/MIN
Flujo mínimo:	3.2 L/MIN
Pistolas:	1
Tipo de pintura:	Señalamiento vial o tráfico
Cap. del tanque:	45 L
Diámetro de pintado:	5-30 cm
Presión máxima de trabajo:	3300 PSI / 22.8 Mpa
Velocidad máxima de pintado:	122 M/min
Peso:	90 Kg



ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Modelo:	RLM650
Potencia nominal:	6.5 Hp
Tipo:	4 T, Monocilíndrico, OHV
Potencia máxima:	6.5 Hp
Diámetro del cigüeñal:	3/4"
Cuñero:	3/16"
RPM:	3600
Torque máximo:	11 N.m
Tanque de combustible:	3.6 L
Tipo de combustible:	Gasolina
Tanque de aceite:	0.6 L
Refrigeración:	Forzado por aire
Sistema de ignición:	Encendido transistorizado de magneto
Sistema de lubricación:	Salpicadura
PTO Rotación de eje:	En sentido contrario
Peso:	16 Kg

** NO incluye tanque de pintura, puede tener una capacidad de 45 Litros.

Llantas traseras:

Carga: 280 Kg
Presión: 380 KPa (55 PSI)
Tipo: 3.00-8.8 PR
Rin: 21.5 cm (8.46")
Ancho: 6cm (2.36")

Llantas delanteras:

Carga: 75 Kg
Presión: 30 PSI
Tipo: 2.50 X 4.8PR
Rin: 4.5 cm (1.77")
Ancho: 6cm (2.36")

**El diseño OHV proporciona una combustión eficiente. Encendido por transistorizado para una mayor potencia, así como un menor consumo y emisión de gases.

** La alta calidad de materiales y componentes utilizados, asegura un uso prolongado.

Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.



www.hyundaipower.com.mx

f Instagram YouTube Hyundai Power Mx