

TDKR1200

Características

- >> Sistema de rociador de agua en ambos rodillos.
- >> Dirección articulada para tracción en ambos rodillos y vibración doble.
- >> Tracción hidrostática para control de velocidad variable (aceleración y frenado suave)
- >> Rodamientos de vibración, libres de mantenimiento.
- >> Su unión articulada mejora la maniobrabilidad y proporciona la máxima estabilidad al tomar curvas.
- >> Con una distancia lateral sobre el suelo inferior a 2 inches, el operador puede maniobrar cerca de cualquier estructura, lo que deriva en unos resultados finales de compactación profesionales.

¡Alto nivel de calidad de compactación y desempeño!

PROfesional



Construcción

- >> El aumento del volumen de llenado de agua y combustible reduce la necesidad de reabastecer a lo largo del día, por lo que ofrece una mayor eficiencia en la obra.
- >> El puesto de mando del operador, de diseño ergonómico, proporciona confort y eficiencia gracias a la integración de las funciones de agua y de vibración en la palanca de mando para un manejo más suave.
- >> Altura libre sobre el suelo y distancia lateral optimizados.
- >> Cuenta con cinturón de seguridad de una posición y ajuste manual para el posicionamiento en el asiento del operador.

Especificaciones

Motor

Modelo:	HYUNDAI
Tipo:	4 tiempos, V-TWIN
Potencia:	22 Hp / 15.8 kW
Refrigeración:	Por aire
RPM:	3600
Cilindrada:	670 cc
Tipo de combustible:	Gasolina +86 octanos
Tipo de aceite:	SAE10W-30

Equipo

Capacidad de subida:	30%
Diámetro del rodillo:	560x900 mm (x2)
Fuerza centrífuga:	30 Kn
Transmisión:	Doble / Hidráulica
Tipo de vibración:	Hidráulica
Velocidad de avance:	0 - 8 Km/hr
Frecuencia de vibración:	65 Hz
Tipo de rodillo:	Acero
Cap del tanque de agua:	100 L
Cap tanque de aceite hidráulico:	60 L
Tipo de aceite hidráulico:	Antidesgaste ISO VG46
Peso:	1000 Kg

Un rendimiento excepcional de los rodillos y una elevada frecuencia del excitador permiten compactar a una mayor velocidad mientras proporciona unos resultados excelentes y una cobertura uniforme.



****No incluye aceite hidráulico.**

Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. EQUIPOS COREANOS S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.