

CARGADOR FRONTAL

TDK **MACHINERY**

PRODUCTO
NUEVO

350SUPER

CARACTERÍSTICAS

Capacidad nominal del cucharón:
Ancho del cucharón:
Carga de trabajo nominal:
Capacidad máxima de ascenso:
Radio mínimo de giro con carga:
Longitud total (con accesorios):
Ancho máximo:
Altura máxima:

0.9 m³
1900 mm
1500 kg
30°
4659 mm
5900 mm
1860 mm
2830 mm

DIMENSIONES Y PESO

Altura máxima de descarga (-45°):
Distancia de descarga correspondiente (-45°):
Distancia mínima al suelo:
Ancho de vía (izquierda/derecha):
Distancia entre ejes (delantera/trasera):
Peso total:

3500 mm
700 mm
290 mm
1520 mm
2270 mm
3990 kg

MOTOR

Modelo:
Tipo:
Potencia nominal:
Número de cilindros:
Diámetro del cilindro / carrera:

THOR 490TC / Diésel
Inyección directa
55 kW
4
90 mm

TRANSMISIÓN

Convertidor de par:
Sistema de enfriamiento de aceite:

Hidráulico, de una etapa y tres elementos
Enfriamiento por aire

SISTEMA DE FRENADO

Freno de servicio:
Freno de estacionamiento:

Disco con pinza, accionado por aire y aceite
Disco con pinza, accionado manualmente

NEUMÁTICOS

Tipo:
Medida:
Presión de neumáticos delanteros/traseros:

Neumáticos
20.5-16
3 MPa



DIRECCIÓN

Tipo de eje:
Cilindro de dirección:
Ángulo de dirección articulada:

Reducción en el borde de rueda pequeño
63 mm (diámetro) × 35 mm (vástago)
35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindro del brazo:
Cilindro del cucharón:
Válvula de control múltiple:

80 mm × 45 mm
90 mm × 50 mm
Modelo 15-2-2

CAPACIDADES DE TANQUES

Tanque de combustible:
Tanque de aceite hidráulico:

60 L
60 L