

RETRO EXCAVADORA 250 SUPER

TDK **MACHINERY**


ACCESORIOS
*SE VENDEN
POR
SEPARADO



250S-101

Desgarrador de vástago
sencillo para mini
retroexcavadora 250 SUPER



250S-100

Martillo hidráulico para
mini retroexcavadora
250 SUPER

RENDIMIENTO

	CARGADOR	EXCAVADOR
Volumen del cucharón(m³)	0.23	0.08
Carga máxima (kg)	200	-
Altura máxima de descarga (mm)	2025	3200
Profundidad máxima de excavado (mm)	-	2490
Distancia de descarga (mm)	650	2600
Ángulo de flexión(°)	75	111
Tiempo de elevación del cucharón /carga completa (s)	8	6
Tiempo de descenso del cucharón (s)	4	4
Largo de brazo principal (mm)	1680	1840
Largo del antebrazo (mm)	-	1190

DIMENSIONES

Peso total(kg)	2250
Dimensiones generales (mm)	L 4800 / An 1150 / Al 2350
Ancho del cucharón (mm)	1150
Distancia entre ejes (mm)	1730
Distancia entre ejes (mm)	840
Distancia mínima al suelo(mm)	155
Velocidad máxima de manejo(km/h)	12
Pendiente(%)	20
Radio mínimo de giro (m)	3.6

MOTOR

Modelo	PERKINS 403J-11-J84527R
Velocidad nominal (r/min)	2800
Potencia nominal (kw)	18.4 / 24.6 HP
Desplazamiento (L)	1.1
Cilindros	3
Sistema de enfriamiento	Agua + aceite
Capacidad de aceite (L)	3.2
Tipo de combustible	diesel
Grado de combustible	No. 0/-No. 10
Tanque de combustible (L)	22

SISTEMA HIDRÁULICO P/CARGA

Bomba de desplazamiento	Presión nominal (MPa)	34.5 MPa / 5004 Psi
	Flujo nominal (L/min)	90
Bomba de operación	Presión nominal (MPa)	25 MPa / 3626 Psi
	Flujo nominal (L/min)	56
Válvula de operación	Presión nominal (MPa)	18 MPa / 2610.6 Psi
Motor de desplazamiento	Desplazamiento nominal(ml/r)	315*2
Transmisión de dirección	Desplazamiento de la transmisión de dirección (ml/r)	100
	Flujo nominal (L/min)	40

Tanque de aceite
hidráulico (L)

22

SISTEMA HIDRÁULICO P/EXCAVADO

Válvula de operación	Presión nominal (MPa)	18 MPa / 2610.6 Psi
----------------------	-----------------------	---------------------

LLANTAS

Especificaciones 26*12.00-12