

MINI EXCAVADORA

TDK **MACHINERY**

PRODUCTO
NUEVO

TDKE1220

ORUGA

Tipo de oruga

Ancho de oruga

Ancho de zapata

Caucho

180 mm

170 mm

COMPONENTES HIDRÁULICOS

Presión de trabajo

160 kgf/cm²

Tipo de bomba

Bomba de engranajes

Tipo de válvula

Válvula de engranajes

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo

16 MPA

Caudal

18 L/min

Capacidad del tanque hidráulico

16 L

Capacidad del tanque del motor

1.2 L

Capacidad del tanque de combustible

5.5 L

CAPACIDADES

Peso total de la máquina

1200 kg

Peso operativo

1000 kg

Capacidad del cucharón

0.022 m³

Moto de trabajo

Excavadora

MOTOR

Modelo

KOREI

Cilindrada

0.499 L

Potencia nominal/RPM

7.6 kw/3000 rpm

Par máxima

25 N.m/2500 rpm

VELOCIDAD

Velocidad máxima de marcha

1.2 km/hr

Velocidad de rotación

9 RPM

Ángulo máximo de ascenso

30°

Fuerza de excavación máxima

6.5 kN

DIMENSIONES

Longitud total (transporte)

2870 mm

Ancho total

930 mm

Altura total (con toldo)

2285 mm



ACCESORIOS

SE VENDEN POR SEPARADO



Martillo rompedor




Pala dozer



Cucharón de carga alta



Cucharón de carga



Niveladora



Cucharón de rocas